



Montage	Fuß mit Befestigungsbohrungen/ Erdstücke zum befestigen im Boden
Gehäuse	Varianten Stahl feuerverzinkt pulverbeschichtet/ Edelstahl 1.4404
Schutzklasse	SK1
Schutzgrad	IP65
Lebensdauer	L80 B10 50000h
Spannung	220V...240V Schaltnetzteil eingebaut Optional: Dimmbar DALI
UGR	-
CRI	CRI 80/ auf Anfrage >CRI 80
Energieklasse	A+
Garantie	5 Jahre

## Bank

gefertigt für den Einsatz im Außenbereich aus Stahl feuerverzinkt pulverbeschichtet Farbe nach Wahl des Bauherren, oder in Edelstahl 1.4404 geschliffen/matt gesandstrahlt möglich. Lichtmodule LED mittig unter der Sitzbank in den Lichtfarben warmweiss, neutralweiss oder tageslichtweiss angeordnet. Im Fuß integrierte Anschlußtür für den elektrischen Anschluß. Sitzbelegung Holz, auf Anfrage hier bieten wir unterschiedliche Holzarten/ Oberflächenmaterialien an.

Zubehör: Rückenlehne.

Maße: Höhe: 482mm Tiefe: 420mm Breite: auf Anfrage.

Lichttechnische Daten und Anschlussleistungen stehen je nach Art der eingesetzten **LED auf Anfrage zur Verfügung.**