



Montage	Fuß mit Befestigungsbohrungen/ Erdstücke zum befestigen im Boden
Gehäuse	Varianten Stahl feuerverzinkt pulverbeschichtet/ Edelstahl 1.4404
Schutzklasse	SK1
Schutzgrad	IP65
Lebensdauer	L80 B10 50000h
Spannung	220V...240V Schaltnetzteil eingebaut Optional: Dimmbar DALI
UGR	-
CRI	CRI 80/ auf Anfrage >CRI 80
Energieklasse	A+
Garantie	5 Jahre

Center II

gefertigt für den Einsatz im Außenbereich aus Stahl feuerverzinkt pulverbeschichtet Farbe nach Wahl des Bauherren, oder in Edelstahl 1.4404 geschliffen/matt gesandstrahlt möglich. Lichtmodul LED wahlweise nach vorn bzw. auch rückseitig ausgerichtet in den Lichtfarben warmweiss, neutralweiss oder tageslichtweiss.

Alternativ zum rückseitigen Lichtelement kann eine verschließbare Tür integriert werden die in Kombination mit einer aufklappbaren Sitzfläche die Möglichkeit bietet verschiedene Medientechniken, wie beispielsweise Stromversorgungen, W-LAN-Module zu integrieren. Die Sitzbelegung kann in Holz (unterschiedliche Holztypen), aber auch auf Anfrage aus anderen Materialien hergestellt werden.

Mögliches Zubehör: Rückenlehnenmodul, Steckdosenmodule, Sicherungsmodule.

Maße: Höhe: 480mm Tiefe: 420mm Breite:450mm

Lichttechnische Daten und Anschlussleistungen stehen je nach Art der eingesetzten LED-Beleuchtung auf Anfrage zur Verfügung.