



Montage	Anbauleuchte/ Einbauleuchte
Lichtverteilung	direkt-strahlend
Gehäuse	Aluminium weiss oder silber feinstruktur RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse	SK1
Schutzgrad	IP20
Lebensdauer	L90 B10 54000h
Spannung	220V...240V Schaltnetzteil eingebaut Optional: Dimmbar DALI
UGR	-
CRI	CRI 80
Energieklasse	A+

### Anbau-/Einbauleuchte

gefertigt aus Aluminiumblech, Maße: LxBXH= 585mmx585mmx75mm, Oberfläche farbbeschichtet, standardmäßig in weiß oder silber Feinstruktur, andere Farben auf Anfrage. Leuchtenabdeckungen/ Lichtaustritt: direkt abstrahlend über Diffusor. Farbwiedergabe der LED in CRI 80. Lebensdauer L90 B10 54000h. Optional DALI Schaltnetzteil dimmbar. Lieferbar in den Varianten Aufbauleuchte oder Einbauleuchte. Alle Schaltnetzteile eingebaut.

**5 Jahre Garantie auf alle Bauteile.**



## Anbau

LxB [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer*
595x595	Diffusor	38	4280	3000	K-PX4059515-W
595x595	Diffusor	38	4370	4000	K-PX4059522-W

## Einbau

LxB** [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer*
595x595	Diffusor	38	4280	3000	K-PX4059501-W
595x595	Diffusor	38	4370	4000	K-PX4059508-W

\* +Farbangabe **W**-weiss feinstruktur **S**-silber feinstruktur

\*\* Einbaumaß

## Zubehör:

Ausführung in Farbwiedergabeindex LED CRI =>90	auf Anfrage
Ausführung in variabler Farbtemperatur TW	auf Anfrage
RAL-Farbe	auf Anfrage
DALI-EVG	auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten