

Montage	Anbauleuchte Wand und Decke
Lichtverteilung	direkt-strahlend
Gehäuse	Polycarbonat UV-/Witterungsbeständig transparent grau oder weiss
Schutzklasse	SK1
Schutzgrad	IP66
Lebensdauer	L90 B10 51000h
Spannung	220V...240V Schaltnetzteil eingebaut Optional: Dimmbar DALI
UGR	-
CRI	CRI 80
Energieklasse	A+

Anbauleuchte

gefertigt aus Polycarbonat, UV- und Witterungsbeständiges Gehäuse, Schlagfestigkeit IK10, Farbliche Gestaltung Standard grau oder weiß eingefärbt, optional transparentes Gehäuse, Maße: DxH= 400x111mm.

Leuchtenabdeckungen/ Lichtaustritt: direktstrahlend über Diffusor. Farbwiedergabe der LED in CRI 80. Lebensdauer L90 B10 51000h. Optional mit eingebauten HF-Bewegungsmelder, sowie Dimmbar DALI und Notlichtmodul 1 oder 3h. Alle Schaltnetzteile eingebaut.

5 Jahre Garantie auf alle Bauteile.





Anbauleuchte Gehäusefarbe grau

Maße DxH [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer*
400x111	Diffusor	17	2110	3000	K-PX3002234
400x111	Diffusor	17	2140	4000	K-PX3002241
400x111	Diffusor	25	3070	3000	K-PX3002206
400x111	Diffusor	25	3130	4000	K-PX3002213

Anbauleuchte Gehäusefarbe weiss

Maße DxH [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer*
400x111	Diffusor	17	2110	3000	K-PX3000234
400x111	Diffusor	17	2140	4000	K-PX3000241
400x111	Diffusor	25	3070	3000	K-PX3000206
400x111	Diffusor	25	3130	4000	K-PX3000213



Zubehör:

Ausführung mit HF-Bewegungsmelder	K-PX3003001
Notlichteinsatz 1h oder 3h	auf Anfrage
Leuchtgehäuse transparent	auf Anfrage
DALI-EVG	auf Anfrage