



Montage	Anbau/Pendel/Wand
Lichtverteilung	direkt-strahlend
Gehäuse	Aluminium weiss oder silber feinstruktur RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse	SK1
Schutzgrad	IP44
Lebensdauer	L90 B10 54000h
Spannung	220V...240V Schaltnetzteil eingebaut Optional: Dimmbar DALI
UGR	-
CRI	CRI 84/ auf Anfrage >CRI 90
Energieklasse	A+
Garantie	5 Jahre

Anbau- /Pendelleuchte

gefertigt aus Aluminium Strangprofil. Maße: BxH= 65x65mm in den Längen L= 300mm, 589mm, 879mm, 1169mm. Oberfläche farbbeschichtet, standardmäßig in weiß oder silber Feinstruktur, Farben auf Anfrage.

Leuchtenabdeckungen/ Lichtaustritt: direktstrahlend über Diffusor, Microprismen. Durchgehende Lichtaustrittsfläche über die gesamte Leuchtenlänge möglich. Farbwiedergabe der LED in CRI 84 optional CRI =>90. Lebensdauer L90 B10 54000h. Optional DALI Schaltnetzteil dimmbar. Seilpendel mit Schnellabhänger L=1500mm und Einspeisung 3-/5-polig transparent mit Baldachin, andere Pendellängen auf Anfrage. Alle Schaltnetzteile im Leuchtengehäuse eingebaut.

5 Jahre Garantie auf alle Bauteile.



Zubehör:

Länge [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom** [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer
300	Diffusor	9	580	3000	K-PX0919043
300	Diffusor	9	590	4000	K-PX0919050
589	Diffusor	17	1380	3000	K-PX4070401
589	Diffusor	17	1410	4000	K-PX4070408
879	Diffusor	24	2070	3000	K-PX4070415
879	Diffusor	24	2110	4000	K-PX4070422
1169	Diffusor	31	2760	3000	K-PX4070429
1169	Diffusor	31	2820	4000	K-PX4070436

* +Farbangabe **W**-weiss feinstruktur **S**-silber feinstruktur

** weitere Leistungsstufen auf Anfrage

Länge [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom** [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer
589	MPRM	17	2040	3000	K-PX4070443
589	MPRM	17	2080	4000	K-PX4070450
879	MPRM	24	3070	3000	K-PX4070457
879	MPRM	24	3130	4000	K-PX4070464
1169	MPRM	31	4080	3000	K-PX4070471
1169	MPRM	31	4170	4000	K-PX4070478

* +Farbangabe **W**-weiss feinstruktur **S**-silber feinstruktur

** weitere Leistungsstufen auf Anfrage

Seilabhängung mit Einspeisung L=1500mm silber	K-PX0922077
weiss	K-PX0922083
Seilabhängung mit Schnellabhänger silber	K-PX0922149
Wandhalter	K-PX0922206
Ausführung in Farbwiedergabeindex LED CRI =>90	auf Anfrage
RAL-Farbe	auf Anfrage
DALI-EVG	auf Anfrage

* +Farbangabe **W**-weiss feinstruktur **S**-silber feinstruktur

Bestellbeispiel: IP44

Einzelleuchte VIP MPRM 1169mm 4170lm 4000K Farbe weiss

K-PX4070478-W

K-PX4070478 - W

Artikelnummer Farbe weiss Endkappen im Lieferumfang enthalten

Technische Änderungen vorbehalten