



Montage	Anbau/Pendel/Lichtband
Lichtverteilung	direkt-strahlend
Gehäuse	Aluminium weiss oder silber feinstruktur RAL-Farben auf Anfrage
Schutzklasse	SK1
Schutzgrad	IP20/IP40 nach Ausführung der Leuchtenabdeckung
Lebensdauer	L90 B10 54000h
Spannung	220V...240V Schaltnetzteil eingebaut Optional: Dimmbar DALI
UGR	-
CRI	CRI 84/ auf Anfrage >CRI 90
Energieklasse	A+
Garantie	5 Jahre

### Anbau-/Pendelleuchte/Lichtbandsystem

gefertigt aus Aluminium Strangprofil. Maße:BxH= 46x46mm in den Längen L= 585,875,1165,1455,1745mm. Oberfläche farbbeschichtet, standardmäßig in weiß oder silber Feinstruktur, Farben auf Anfrage.

Leuchtenabdeckungen/ Lichtaustritt: direktstrahlend über Diffusor und Microprismen. Durchgehende Lichtaustrittsfläche über die gesamte Leuchtenlänge möglich. Farbwiedergabe der LED in CRI 84 optional CRI =>90. Lebensdauer L90 B10 54000h. Optional DALI Schaltnetzteil dimmbar. Durchgangsverdrahtung 5-adrig und Steuerleitungen wenn benötigt mittels Stecksystem zum verbinden mehrerer Leuchten. Seilpendel mit Schnellabhänger L=1500mm und Einspeisung 3-/5-polig transparent mit Baldachin, andere Pendellängen auf Anfrage. Alle Schaltnetzteile im Leuchtengehäuse eingebaut. Ausführung als Lichtbandsystem mit entsprechenden Systemzubehör wie Geh-rungsecken, T- Verbinder, Kreuzungspunkte, sowie Leerprofile lieferbar.

**5 Jahre Garantie auf alle Bauteile.**



Länge [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom** [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer
585	DIFFUSOR	17	2070	3000	K-PX0921096
585	DIFFUSOR	17	2140	4000	K-PX0921098
875	DIFFUSOR	24	2960	3000	K-PX0921100
875	DIFFUSOR	24	3050	4000	K-PX0921102
1165	DIFFUSOR	31	3820	3000	K-PX0921084
1165	DIFFUSOR	31	3940	4000	K-PX0921086
1455	DIFFUSOR	38	4710	3000	K-PX0921088
1455	DIFFUSOR	38	4860	4000	K-PX0921090
1745	DIFFUSOR	44	5460	3000	K-PX0921092
1745	DIFFUSOR	44	5630	4000	K-PX0921094

\* +Farbangabe **W**-weiss feinstruktur **S**-silber feinstruktur

\*\* weitere Leistungsstufen auf Anfrage

Länge [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom** [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer
585	MPRM	17	2310	3000	K-PX0921052
585	MPRM	17	2390	4000	K-PX0921054
875	MPRM	24	3300	3000	K-PX0921056
875	MPRM	24	3400	4000	K-PX0921058
1165	MPRM	31	4260	3000	K-PX0921061
1165	MPRM	31	4400	4000	K-PX0921068
1455	MPRM	38	5260	3000	K-PX0921075
1455	MPRM	38	5420	4000	K-PX0921082
1745	MPRM	44	6100	3000	K-PX0921077
1745	MPRM	44	6280	4000	K-PX0921079

\* +Farbangabe **W**-weiss feinstruktur **S**-silber feinstruktur

\*\* weitere Leistungsstufen auf Anfrage

Zubehör:

Seilabhängung mit Einspeisung L=1500mm	
silber	K-PX0922077
weiss	K-PX0922083
Seilabhängung mit Schnellabhänger	silber
	K-PX0922420
Linienverbinder Set	K-PX0922405
Endkappen	K-PX0922425
Eckverbinder	K-PX0922410
T- Verbinder	K-PX0922415
Wandhalter	K-PX0922430
Kreuz-Verbinder	K-PX0922420
Deckenhalter für Anbaumontage (Distanzwinkel)	K-PX0922435
Leerprofil/m	K-PX0922
Ausführung in Farbwiedergabeindex LED CRI =>90	auf Anfrage
RAL-Farbe	auf Anfrage
DALI-EVG	auf Anfrage

\* +Farbangabe **W**-weiss feinstruktur **S**-silber feinstruktur

Bestellbeispiel:

Einzeleuchte VIP MINI MPRM 1620mm 5420lm 4000K Farbe weiss

K-PX0921050-W+K-PX0922425-W

K-PX0921050    -    W    +    K-PX0922425    -    W

Artikelnummer    Farbe weiss            Endkappen            Farbe weiss