


Montage	Anbau
Gehäuse	Aluminium weiß und silber weitere Farben auf Anfrage
Schutzklasse	SK1
Schutzgrad	IP20
Lebensdauer	L80 B10 50000h
Spannung	220V...240V Schaltnetzteil eingebaut Optional: Dimmbar DALI
Leuchtenabdeckung	Diffusor optional Microprismen
CRI	CRI 80
Energieklasse	A+
Garantie	5 Jahre

## Anbauleuchte

runde Bauform gefertigt aus Aluminiumblech in der Variante direktstrahlend mit den Maßen: DxH= 180/195/300/425/500x75mm, DxH= 650/900x100 und DxH=1150/1250/1500x1500mm sowie in der Variante direktstrahlend mit zusätzlicher Deckenaufhellung(Aura) DXH=300/425/500/650/900x130mm. Leuchtenabdeckungen/ Lichtaustritt: direkt abstrahlend über Diffusor, optional Microprismenabdeckung. Farbwiedergabe der LED in CRI 80. Lebensdauer L80 B10 50000h. Alle Schaltnetzteile im Leuchtengehäuse eingebaut optional DALI-EVG.

**5 Jahre Garantie auf alle Bauteile.**

## Serie R direktstrahlend



DxH [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer
180x75	Diffusor	13	1080	3000	A180113WWH
180x75	Diffusor	13	1080	4000	A180113NWH
195x75	Diffusor	13	1080	3000	A195113WWH
195x75	Diffusor	13	1080	4000	A195113NWH
300x75	Diffusor	21	1800	3000	A300121WWH
300x75	Diffusor	21	1800	4000	A300121NWH
425x75	Diffusor	34	3024	3000	A425134WWH
425x75	Diffusor	34	3024	4000	A425134NWH
500x75	Diffusor	40	3600	3000	A500140WWH
500x75	Diffusor	40	3600	4000	A500140NWH
650x100	Diffusor	65	6120	3000	A650165WWH
650x100	Diffusor	65	6120	4000	A650165NWH
900x100	Diffusor	76	8640	3000	A900176WWH
900x100	Diffusor	76	8640	4000	A900176NWH
1150x150	Diffusor	135	15120	3000	A1150135WWH
1150x150	Diffusor	135	15120	4000	A1150135NWH
1250x150	Diffusor	135	15120	3000	A1250135WWH
1250x150	Diffusor	135	15120	4000	A1250135NWH
1500x150	Diffusor	198	20160	3000	A1500198WWH
1500x150	Diffusor	198	21160	4000	A1500198NWH

## Serie R AURA mit Indirektanteil



DxH [mm]	Abdeckung	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe [K]	Artikelnummer
300x130	Diffusor	21	1800	3000	A300121DIWWH
300x130	Diffusor	21	1800	4000	A300121DINWH
425x130	Diffusor	34	3024	3000	A425134DIWWH
425x130	Diffusor	34	3024	4000	A425134DINWH
500x130	Diffusor	40	3600	3000	A500140DIWWH
500x130	Diffusor	40	3600	4000	A500140DINWH
650x130	Diffusor	65	6120	3000	A650165DIWWH
650x130	Diffusor	65	6120	4000	A650165DINWH
900x130	Diffusor	76	8640	3000	A900176DIWWH
900x130	Diffusor	76	8640	4000	A900176DINWH

Zubehör:

RAL - Farbe	auf Anfrage
DALI - EVG	auf Anfrage
Bewegungsmelder (HF)	auf Anfrage
Microprismenabdeckung	auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten