



|               |   |
|---------------|---|
| Montage       | Fuß mit Befestigungsbohrungen/ Erdstücke zum befestigen im Boden  |
| Gehäuse       | Varianten Stahl feuerverzinkt pulverbeschichtet/ Edelstahl 1.4404 |
| Schutzklasse  | SK1   |
| Schutzgrad    | IP65  |
| Lebensdauer   | L80 B10 50000h  |
| Spannung      | 220V...240V Schaltnetzteil eingebaut Optional: Dimmbar DALI       |
| UGR           | -   |
| CRI           | CRI 80/ auf Anfrage >CRI 80                                       |
| Energieklasse | A+  |
| Garantie      | 5 Jahre   |

### Sitzbank Center I

gefertigt für den Einsatz im Außenbereich aus Stahl feuerverzinkt pulverbeschichtet Farbe nach Wahl des Bauherren, oder in Edelstahl 1.4404 geschliffen/matt gesandstrahlt möglich. Lichtmodule LED in den Füßen wahlweise nach vorn bzw. auch rückseitig ausgerichtet und/oder Anordnung eines Lichtelements mittig unter der Sitzbank in den Lichtfarben warmweiss, neutralweiss oder tageslichtweiss. An Stelle der rückseitigen Lichtelemente besteht die Möglichkeit auf Wunsch hinter den optional verschließbaren Verschlussdeckel jeweils ein schaltbares Steckdosenmodul in IP54 einzusetzen.

Sitzbelegung Holz, auf Anfrage weitere Holzarten/ Oberflächenmaterialien.

Zubehör: Rückenlehnenmodul, Steckdosenmodule.

Maße: Höhe: 480mm Tiefe: 420mm Breite: auf Anfrage.

Lichttechnische Daten und Anschlussleistungen stehen je nach Art der eingesetzten Lichtmodule auf Anfrage zur Verfügung.