



Montage	Mastmontage Mastzopf 60/76mm
Lichtverteilung	direkt strahlend, in den verschiedensten Lichtverteilungen
Gehäuse	Aluminiumdruck in RAL- und DB-Farben auf Anfrage
Schutzklasse	SK1 /SKII
Schutzgrad	IP66
Lebensdauer	L80 B10 100000h
Spannung	220V...240V Schaltnetzteil eingebaut
Dimmbarkeit	ein/aus, DALI,1-10V/Halbnachtschaltung und 5-stufige Astro-Dimmfunktion
CRI	CRI 84/ auf Anfrage >CRI 90
Energieklasse	A+
Garantie	5 Jahre

Aussenleuchte Cordoba

als Mastleuchte für Zopfdurchmesser D=60/76mm für ideale Lichtpunkthöhen bis 3m oder Wandmontage mit dekorativen Ausleger gefertigt aus Aluminiumdruckguß. Maße:BxH= 398mm x 563mm farbbeschichtet in unterschiedlichen RAL- und DB-Farben auf Anfrage. Leuchtenabdeckungen/ Lichtaustritt: Einscheibensicherheitsglas oder Diffusoroptik, Lichtlenkung über hocheffiziente Linsen aus UV-beständigen Polycarbonat in den Leistungen:14-74W in den Varianten Schaltbarkeit ein/aus, DALI,1-10V/Halbnachtschaltung und 5-stufige Astro-Dimmfunktion Lichtstrom werkseitig programmierbar von 2.000lm-10.000lm in den Lichtfarben 4000K/3000/2700 und 1800K. Die Lichtfarbe mit einem abgestimmten Lichtspektrum von 1800K ist besonders geeignet für den Einsatz in Parks, Naturschutzgebieten in der Nähe von Gewässern und Flüssen mit spezieller Anforderung an Insektenfreundlichkeit. Die Leuchten sind lieferbar mit unterschiedlichen Lichtverteilungen für Platz- und Wegebeleuchtung mit symmetrischer und asymmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP66 in Schutzklasse I oder II. Alle Schaltnetzteile im Leuchtengehäuse eingebaut. Optional Maste sowie Ausführung mit Bewegungsmelder lieferbar.

5 Jahre Garantie auf alle Bauteile.

CORDOBA



Aufsatzleuchte D=60mm

LxB [mm]	Optik**	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe* [K]	Artikelnummer
406x500	**	14	1750	1800-4000*	K-TORDE-14
406x500	**	26	3500	1800-4000*	K-TORDE-26
406x500	**	41	5500	1800-4000*	K-TORDE-41
406x500	**	60	7500	1800-4000*	K-TORDE-60
406x500	**	70	9000	1800-4000*	K-TORDE-70
406x500	**	83	11000	1800-4000*	K-TORDE-83

* TYP der Lichttechnik zusätzlich zur Artikelnummer angeben

** Lichtfarbe zusätzlich zur Artikelnummer Angeben



Ansatzleuchte mit Ausleger D=60mm

LxB [mm]	Optik**	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe* [K]	Artikelnummer
406x500	**	14	1750	1800-4000*	K-MONTA-14
406x500	**	26	3500	1800-4000*	K-MONTA-26
406x500	**	41	5500	1800-4000*	K-MONTA-41
406x500	**	60	7500	1800-4000*	K-MONTA-60
406x500	**	70	9000	1800-4000*	K-MONTA-70
406x500	**	83	11000	1800-4000*	K-MONTA-83

* TYP der Lichttechnik zusätzlich zur Artikelnummer angeben

** Lichtfarbe zusätzlich zur Artikelnummer Angeben



Wandleuchte mit Ausleger D=60mm

LxB [mm]	Optik**	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe* [K]	Artikelnummer
406x500	**	14	1750	1800-4000*	K-SECA-14
406x500	**	26	3500	1800-4000*	K-SECA-26
406x500	**	41	5500	1800-4000*	K-SECA-41
406x500	**	60	7500	1800-4000*	K-SECA-60
406x500	**	70	9000	1800-4000*	K-SECA-70
406x500	**	83	11000	1800-4000*	K-SECA-83

* TYP der Lichttechnik zusätzlich zur Artikelnummer angeben

** Lichtfarbe zusätzlich zur Artikelnummer Angeben

**Lichttechnik

Flaches Abschlußglas oder Diffusoroptik

-Reflektoren

Strahleroptik: CB1

Rad-/Gehwegoptik: ORS

Flächenoptik: ORSH, ORSY, ORWW, ORWX

Straßenoptik: ORWA

Platzoptik: OP, OPB

Breitstrahlend für niedrige Maste: ORN, ORNW

Technische Änderungen vorbehalten