



Montage	Bodenmontage über Flanschplatte oder Erdstück
Lichtverteilung	direkt strahlend über seitlichen Lichtaustritt
Gehäuse	Edelstahl 1.4404 in RAL- und DB-Farben auf Anfrage
Schutzklasse	SK1
Schutzgrad	IP65
Lebensdauer	L80 B10 60000h
Spannung	220V...240V Schaltnetzteil eingebaut
Dimmbarkeit	ein/aus, DALI
CRI	CRI 80
Energieklasse	A+
Garantie	5 Jahre

Aussenleuchte NIEDERWALD

als Pollerleuchte gefertigt aus Edelstahl 1.4404 in einer extrem robusten Ausführung mit einer Schlagfestigkeit von IK10, Maße: BxH= 95x95mm Höhe 680mm, optional in weiteren Höhen auf Kundenwunsch lieferbar Optional Farbbeschichtungen in unterschiedlichen RAL- und DB-Farben auf Anfrage.

Lichtaustritt diffus im Polyurethan-Verguß in 2 Leistungen: 8W/500lm und 14W/1000lm in den Lichtfarben 4000K\3000\2700K. Die Leuchten sind lieferbar Schutzgrad IP65 in Schutzklasse II Variante 8W und Schutzklasse I Variante 14W.

Alle Schaltnetzteile im Leuchtengehäuse eingebaut. Optional Ausführung mit Bewegungsmelder lieferbar.

5 Jahre Garantie auf alle Bauteile.

NIEDERWALD

LxBxH [mm]	Lichtaus- tritt	Leistung [W]	Licht- strom [lm]	Lichtfarbe* [K]	Artikelnummer
95x95x680	Diffusor	8	500	2700	A700101
95x95x680	Diffusor	14	1400	2700	A700102
95x95x680	Diffusor	8	500	3000	A700103
95x95x680	Diffusor	14	1400	3000	A700104
95x95x680	Diffusor	8	500	4000	A700105
95x95x680	Diffusor	14	1400	4000	A700106

Technische Änderungen vorbehalten